

ANFORDERUNGEN FAHRZEUGE - BATTERIEBUS

ANLAGE A 06

Art	Kategorie/Länge/Fahrgewebart	Anzahl gesamt													
		Regelfahrzeug NEU A/12/NF el (2 türig)	Regelfahrzeug NEU A/12/NF el (3 türig)	Regelfahrzeug NEU A/12/NÜ el	Regelfahrzeug NEU A/12/LE el	Regelfahrzeug NEU A/12/LÜ el	Regelfahrzeug NEU A/9/NF el	Regelfahrzeug NEU A/9/LE el	Regelfahrzeug NEU A/10/NF el	Regelfahrzeug NEU A/18/NF el (3 türig)	Regelfahrzeug NEU A/18/NF el (4 türig)	Regelfahrzeug NEU A/15/LE el	Regelfahrzeug NEU A/15/LÜ el	Regelfahrzeug NEU A/8/NF el Transporterbasis	
Alter km-Stand	zum Zeitpunkt der Betriebsaufnahme zum Zeitpunkt der Betriebsaufnahme	Jahre max. km max.	fabrikneu Überführung	fabrikneu Überführung	fabrikneu Überführung	fabrikneu Überführung	fabrikneu Überführung	fabrikneu Überführung	fabrikneu Überführung	fabrikneu Überführung	fabrikneu Überführung	fabrikneu Überführung	fabrikneu Überführung	fabrikneu Überführung	
			V	V	XXX	XXX	XXX	V	XXX	V	V	V	XXX	V*	
	NF - Niederflur NÜ - Niederflur Überland LE - Low Entry LÜ - Low Entry Überland		XXX XXX XXX	XXX XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	XXX XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	XXX XXX XXX	XXX XXX XXX	
Abmessung	Länge Breite Höhe Einstieg über Straße	ca. mm max. mm max. mm max. mm	12.000 2.550 3.400 320x20	12.000 2.550 3.400 320x20	12.000 2.550 3.400 320x20	12.000 2.550 3.400 320x20	12.000 2.550 3.400 320x20	8.600 - 9.900 2.550 3.400 320x20	8.600 - 9.900 2.550 3.400 320x20	9.900 - 11.000 2.550 3.400 320x20	12.000 2.550 3.400 320x20	12.000 2.550 3.400 320x20	14.500 - 15.000 2.550 3.500 320x20	14.500 - 15.000 2.550 3.500 320x20	7.000-8.600 2.550 3.250 320x20
Motorisierung	Batteriebus		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
Getriebe	automatisch		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
ASR			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
ABS			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
Fahrzeugrechner; RBL-fähig			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
Entwerter		mindestens	2	3	2	2	2	2	2	2	3	4	2	2	1
Kapazität	Gesamt davon Sitzplätze (ohne Klappstz und Fahrersitz) davon Stehplätze davon nicht eintragungsfähige Klappstz bzw. Mutter-Kind-Klappstz *** davon eintragungsfähige Klappstz bzw. Mutter-Kind-Klappstz **** Sondernutzungsfläche (Anzahl/Größe im vgl. zu Stlpl.) Gepäckablagen	mindestens mindestens mindestens mindestens	71 32 37 2 bzw. 1 2 1/4-6 XXX	71 28 44 2 bzw. 1 2 1/4-6 XXX	71 32 37 2 bzw. 1 2 1/4-6 W	71 38 31 2 bzw. 1 2 1/4-6 XXX	71 38 31 2 bzw. 1 2 1/4-6 W	48 16 24 2 bzw. 1 2 1/4-6 XXX	48 22 24 2 bzw. 1 2 1/4-6 XXX	59 20 37 2 bzw. 1 2 1/4-6 XXX	122 48 70 4 bzw. 2 2 2/4-6+4-6 XXX	122 43 75 4 bzw. 2 2 2/4-6+4-6 XXX	76 45 29 2 bzw. 1 2 1/4-6 XXX	76 45 29 2 bzw. 1 2 1/4-6 XXX	20 9 14 1 2 1/4-6 XXX
Türanordnung	Flügel Tür 1+Flügel Tür 2- ...		V 2+2+0	V 2+2+2	Z 1+2+0 oder Z 2+2+0	Z 1+2+0 oder Z 2+2+0	Z 1+2+0 oder Z 2+2+0	V 1+2+0	V 1+2+0	Z 1+2+0 oder Z 2+2+0	V 2+2+0	V 2+2+2	Z 1+2+0 oder Z 2+2+0	Z 1+2+0 oder Z 2+2+0	Z 1+1 oder Z 1+0
Klapprampe Tür 2			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V**
Außentaster	Öffner Anforderung Klapprampe (Rollstuhl)		./	V (Tür 3)	./	./	./	./	./	./	V (Tür 3)	V (Tür 3 und 4)	./	./	./
Innentaster	Haltewunsch Türöffner Anforderung Klapprampe (Rollstuhl)		V	V (Tür 3)	./	./	./	./	./	./	V (Tür 3)	V (Tür 3 und 4)	./	./	./
Fahrtzielanzeige	LED / LCD / Matrix bei LED / Matrix hochauflösende LED-Anzeige (mind. 24 Ziffern)		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Inneninformation	TFT Perlschur/Steckschild		V (Stretch-Bildschirm) XXX	V (Stretch-Bildschirm) XXX	V (Stretch-Bildschirm) XXX	V (Stretch-Bildschirm) XXX	V (Stretch-Bildschirm) XXX	V (Stretch-Bildschirm) XXX	V (Stretch-Bildschirm) XXX	V (Stretch-Bildschirm) XXX	V (Stretch-Bildschirm) XXX	V (Stretch-Bildschirm) XXX	V (Stretch-Bildschirm) XXX	V (Stretch-Bildschirm) XXX	V (Stretch-Bildschirm) XXX
Anzeige	elektronisch nur über Mikrophon		V XXX	V XXX	V XXX	V XXX	V XXX	V XXX	V XXX	V XXX	V XXX	V XXX	V XXX	V XXX	V XXX
Klapprahmen	DIN A 3 - Dachkante	mindestens	10	10	10	10	10	8	8	10	16	3	10	10	8
Kundeninformation	Handzettelbox		2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2
Klimaanlage			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Klimaanlage	Brennstoff-Zusatzeheizung, Einsatzgrenze <= 0 Grad Celsius		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
Ausstattung mit USB-Ladebuchsen (Doppelbuchsen je einen USB-A und einen USB-C Anschluss)		mindestens	5	5	5	5	5	V (Anzahl nach Abspr.)	V (Anzahl nach Abspr.)	5	8	8	5	5	V (Anzahl nach Abspr.)
Automatisches Fahrgastzählsystem															
LSA-Ansteuerung	Hardwarekomponenten vorhanden, Software vorgeprüft (Alternative 1) Software muss betriebsbereit sein (Alternative 2)														
Abbiegeassistenzsystem															
Fahrgast WLAN															
Design außen	MVV aktuell (neues Design siehe Anlage A 05) MVV alt (Design bis Ausschreibungsunterlagen 2021) abweichend		V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX
Design Innen	MVV aktuell (neues Design siehe Leistungsbeschreibung) MVV alt (Design bis Ausschreibungsunterlagen 2021) abweichend		V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX

Legende:
 V = Vorgabe
 Z = Zulässige Alternative
 W = Wünschenswert
 M = Mindestanforderung
 XXX = Nicht zulässig
 2 = Bsp.: erforderliche Stückzahl 2
 V 2+2+0 = Tür 1 zweiflügelig; Tür 2 zweiflügelig; keine Tür 3
 ./ = entfällt
 * = wenn bauartbedingt möglich
 ** = alternativ auch an Tür 1
 Die Angabe "2 bzw. 1" ist als mindestens zwei Klappstz oder ein Mutter-Kindklappstz zu werten.
 *** = Sofern (ein) Mutter-Kind-Klappstz(e) in der Fahrzeugkonfiguration Bestand finden, hat die Angabe fett dargestellt zu werten.
 **** = eintragungsfähige Klappstz bzw. Mutter-Kind-Klappstz sind eine zulässige Alternative, sofern eintragungsfähige Klappstz vorliegen, sind diese nur in der Zelle für eintragungsfähige Klappstz einzutragen und nicht bei den Sitzplätzen oder nicht eintragungsfähigen Klappstzen